

Karta Techniczna:

Folia STROXX Top zewnętrzna

Opis

Folia Top zewnętrzna (INTEGRA PLATINUM+ OUTSIDE) to paroprzepuszczalna taśma zabezpieczająca wypełnienie szczeliny pomiędzy stolarką otworową a murem przed szkodliwym działaniem promieniowania UV.

Zalety

- Spodnia część taśmy w całości pokryta jest wysokiej jakości klejem o bardzo dobrej przyczepności do typowych materiałów budowlanych
- Klej zabezpieczony jest folią z fingerliftem, dzięki czemu łatwiej jest ją odkleić, nawet w rękawicach
- Produkt ma dodatkowy pasek kleju służący do montażu taśmy do krawędzi ramy okiennej lub furtyny drzwiowej
- Specjalna struktura powierzchni taśmy ułatwia tynkowanie i klejenie
- Produkt nie zawiera rozpuszczalników, jest bezzapachowy, nie zawiera substancji niebezpiecznych

Dane techniczne:

Parametr	Metoda badania	Wartość
Długość nawoju [m]	PN-EN 1848-2:2003	25,0 (-0,0/+0,2)
Szerokość [mm]	PN-EN 1848-2:2003	70 lub 100 ($\pm 0,2$)
Maksymalna siła przy rozciąganiu [MPa]	PN-EN 12311-2:2022 metoda B	
- wzdłużnie		$\geq 6,3$
- wszerz		$\geq 3,4$
Wydłużenie wzgl. przy maksymalnej sile [%]	PN-EN 12311-2:2022 metoda B	
- wzdłużnie		≥ 66
- wszerz		≥ 110
Opór dyfuzyjny określony grubością warstwy powietrza o równoważnym oporze dyfuzyjnym s_d [m]	PN-EN ISO 12572:2004 metoda C	$\leq 0,75$
Przyczepność kleju do płytki stalowej [N/10mm]	PN-EN ISO 29862:2019	≥ 15
Wodoszczelność	PN-EN 1928:2002 2 godz. / 200 mm H ₂ O	Brak przecieku
Temperatura aplikacji		Od -10°C do +35°C

Zastosowanie

Taśma przeznaczona jest do uszczelniania połączeń pomiędzy oknem lub drzwiami a murem od strony zewnętrznej przegrody.

Składowanie

Przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +1°C do +25°C przez okres do 12 miesięcy.

Aplikacja

Powierzchnia, na którą taśma zostanie przyklejona powinna być sucha, odtłuszczona oraz wolna od zanieczyszczeń. Produkt odwinąć z rolki nakleić na jedną stronę połączenia. Przyciąć na wymaganą długość, odkleić folię zabezpieczającą, następnie docisnąć do drugiej strony połączenia.

Obróbkę stolarki należy zakończyć do 9 miesięcy od momentu montażu taśmy lub zabezpieczyć ją przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Pakowanie

Szerokość taśmy	Wymiary kartonu	Ilość rolek w kartonie	Ilość na palecie 120x80 cm	
7 0 mm	194x194x85 mm	1	408	10200 mb taśmy
1 00 mm	194x194x110 mm	1	312	7800 mb taśmy

Postępowanie z odpadami

Zarówno surowce, jak i sam produkt, z których został on wykonany nie są sklasyfikowane jako niebezpieczne. Pozostałości taśm, oraz materiał z demontażu stanowią odpady z tworzyw sztucznych. Folię zabezpieczającą traktować jako zmieszane odpady opakowaniowe, a kartony i przekładki tekturowe jako odpady opakowaniowe z papieru i tektury.

Środki czystości

Większe fragmenty czyścić mechanicznie. Pozostałości kleju można czyścić rozpuszczalnikami – benzyną ekstrakcyjną lub acetonem – pod warunkiem, że rozpuszczalnik nie uszkodzi podłoża.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Stosując wyroby z masy butylowej obowiązują ogólne wytyczne dotyczące BHP:

- w trakcie pracy zabronione jest jedzenie, picie i palenie
- starać się unikać kontaktu ze skórą i oczami
- przed przerwą w pracy lub jej końcem umyć ręce

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

