



Aluminiowa taśma kalenicowa blaugelb

Maksymalna kształtowość – stworzona dla dachów o skomplikowanych kształtach, sprawdzona trwałość wentylacji.

Właściwości produktu:

Aluminiowa taśma kalenicowa blaugelb jest przemysłową konstrukcją wykonaną z wysokiej jakości materiałów. Środkowa część taśmy jest wykonana z powlekanej, odpornej na starzenie włókniny polipropylenowej (PP), która po bokach jest połączona z solidnymi taśmami aluminiowymi. Te taśmy aluminiowe są dodatkowo pokryte odporną warstwą wypalanego lakieru i mają zagięty brzeg, który skutecznie chroni przed obrażeniami dłoni podczas układania. Dobłą przyczepność zapewniają samoprzylepne pasy z kauczuku butylowego przy zewnętrznych brzegach.

Dzięki wydłużonemu i pofalowanemu plisowaniu taśma kalenicowa i grzbietowa ma bardzo uniwersalne zastosowanie, szczególnie pod dużymi gąsiorami kalenicy lub pod gąsiorami o mocno wyprofilowanym kształcie o dużych różnicach wysokości. Wysokie plisowanie gwarantuje przy tym optymalne dopasowanie do różnych kształtów dachu i zapewnia trwałe zamocowanie.

- Wysoka jakość materiałów zapewnia trwałość i odporność termiczną
- Szybki i łatwy montaż
- Fachowa wentylacja wg DIN 4108
- Odpowiednia dla wszystkich dachów skośnych i pokryć dachowych

Otwarty przekrój wentylacyjny zgodny z normą DIN 4108 spełnia wszystkie wymagania w zakresie fachowej wentylacji na- i wywiewnej stref kalenicowych i grzbietowych w skośnych dachach. Aluminiowa taśma kalenicowa blaugelb daje się łatwo rozwinąć na łacie kalenicowej lub grzbietowej, dopasowuje się do indywidualnych materiałów dachu i jest łatwa w mocowaniu. Jest przeznaczona do wszystkich popularnych pokryć dachowych, dzięki czemu zapewnia niezawodną, trwałą i niewymagającą konserwacji wentylację dachu.

Dane techniczne:

Materiał: (pasy uszczelniające)	Aluminium 140 µm
Materiał: (pas środkowy)	Powlekana włóknina PP
Pasy samoprzylepne:	Klej na bazie kauczuku butylowego ze zdejmowaną folią ochronną
Kolor:	Czarny antracyt lub czerwony
Rozciągnięcie materiału:	ok. 20%
Szerokość pasów samoprzylepnych:	20 mm
Odporność na wysokie temperatury:	od -40°C do +80°C
Reakcja na ogień: wg EN 13501-1	Klasa E
Przekrój wentylacji:	200 cm² na metr bieżący po ułożeniu
Temperatura stosowania:	> +5 °C
Przygotowanie powierzchni:	Sucha, czysta i odpylona
Szerokość rolki:	330 mm
Długość rolki:	5 m
Trwałość podczas przechowywania:	Maks. 12 miesięcy w zamkniętych pomieszczeniach przy temperaturze do +30°C, dłuższe przechowywanie może utrudnić ściąganie taśmy ochronnej z warstwy samoprzylepnej.

Nazwa produktu	JO	Nr art.
Aluminiowa taśma kalenicowa blaugelb czarna 330 x 5000 mm	4 x 5 m	9363514
Aluminiowa taśma kalenicowa blaugelb czerwona 330 x 5000 mm	4 x 5 m	9363515

Przetwarzanie:

Przed ułożeniem aluminiowej taśmy kalenicowej blaugelb należy zadbać, aby podłoże było suche, odtłuszczone i wolne od pyłu i zalegającego materiału. Powierzchnie silnie zanieczyszczone, porowate lub piaszczyste należy dokładnie oczyścić i w razie potrzeby przygotować, stosując grunt w sprayu blaugelb (nr art. 9066539).

Następnie należy dopasować wysokość łaty kalenicowej lub grzbietowej do wybranego materiału pokrycia dachowego. Aluminiową taśmę kalenicową blaugelb należy rozwinąć centralnie na łacie kalenicowej lub grzbietowej, dokładnie dopasować do pokrycia i wstępnie zamocować zszywkami lub gwoździami. Po ściągnięciu folii ochronnej z paska klejącego nałożyć pasy uszczelniające bez naprężeń (nie ciągnąc) na pokrycie dachowe i mocno docisnąć, aby zapewnić optymalne uszczelnienie.

Następnie założyć gąsiory kalenicowe lub grzbietowe i zamocować je odpowiednimi klamrami. Po fachowym montażu aluminiowa taśma kalenicowa blaugelb jest bezobsługowa.

Dostawa i przechowywanie:

Aluminiową taśmę kalenicową blaugelb można przechowywać do 12 miesięcy w pomieszczeniach zamkniętych przy temperaturze do +30°C. Należy zwrócić uwagę, że dłuższe przechowywanie może spowodować, że ściągnięcie folii ochronnej będzie utrudnione.

Utylizacja:

Pozostałości aluminiowej taśmy kalenicowej blaugelb można usunąć z odpadami domowymi. Utylizacja jest regulowana przez przepisy krajowe i lokalne.