



## blaugelb Universal Roof Tape

Uniwersalna taśma uszczelniająca i łącząca zapewniająca szczelność powietrzną, do napraw.

### Właściwości produktu:

blaugelb Universal Roof Tape to przyjazna dla użytkownika, wysoce elastyczna i odporna uszczelniająca taśma klejąca na specjalnie zbrojonym, odpornym na promieniowanie UV nośniku z folii LDPE-CoEx. Taśma jest podklejona specjalnym bezrozpuszczalnikowym klejem z czystych akrylanów, bez rozpuszczalników, o wysokiej przyczepności początkowej i końcowej, zapewniającym trwałą elastyczność i doskonałą odporność na starzenie.

Taśma klejąca nadaje się do uniwersalnego, szczelnego powietrznie zaklejania i uszczelniania zakładki, połączeń, narożników i otworów po naprawach w foliach paroizolacyjnych blaugelb oraz membranach dachowych (w tym na sztywne poszycie), również na bazie poliestru. Tym samym spełnia on wymagania dotyczące warstwy szczelności powietrznej zgodnie z DIN 4108 i przyczynia się do stworzenia bezpiecznej, szczelnej na wiatr i powietrze osłony budynku.

- Wysoce odporna na promieniowanie UV i starzenie
- Możliwość różnorodnego zastosowania na folię, glazurę, drewno, tworzywo sztuczne, metal i podłoża mineralne
- Również na nierówne podłoża
- Bez rozpuszczalników
- Bardzo niska emisyjność sprawdzona zgodnie z EMICODE EC1 Plus
- Produkt sprawdzony pod kątem obecności szkodliwych substancji, przeznaczony do zrównoważonego budownictwa (QNG-Ready)

Kontynuacja na  
następnej stronie ►



blaugelb Universal Roof Tape nawet na trudnych podłożach takich jak me-  
tale, materiały drzewne, różne tworzywa, włókni-  
ny PP i pianka PU tworzy  
warstwę o niezawodnej przyczepności. Taśma ta jest szczególnie odporna  
na wilgoć i starzenie, nadaje się do naprawy mniejszych uszkodzeń i zapew-  
nia trwale elastyczne łączenie wszędzie tam, gdzie wymagane jest trwałe  
uszczelnienie i odporność.

Dane techniczne:

|                                                           |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał:                                                 | Wzmocniana siatka, rozciągliwa folia<br>LDPE-CoEx, odporna na promieniowa-<br>nie UV    |
| Kolor:                                                    | Biały                                                                                   |
| Klej:                                                     | Dyspersyjny z czystych akrylanów, bez<br>rozpuszczalników                               |
| Materiał powłokowy:                                       | Papier silikonowany                                                                     |
| Grubość:<br>wg <b>DIN EN 1942</b>                         | 0,31 mm (bez warstwy rozdzielającej)                                                    |
| Odporność na odwarstwienie:<br>wg <b>DIN EN ISO 29862</b> | > 25 N/25 mm                                                                            |
| Zakres temperatur:                                        | od -40°C do +100°C                                                                      |
| Temperatura stosowania:                                   | od +5°C do +30°C                                                                        |
| Odporność na starzenie:                                   | Wysoka                                                                                  |
| Odporność na wilgotność:                                  | Wysoka                                                                                  |
| Odporność na plastifikatory:                              | Wysoka                                                                                  |
| Ekspertyza ekologiczna:                                   | EMICODE EC1 Plus                                                                        |
| Długość rolki:                                            | 25 m                                                                                    |
| Szerokość rolki:                                          | 60 mm / 100 mm / 150 mm                                                                 |
| Trwałość podczas przechowywania:                          | Przy temperaturze pokojowej, chronić<br>przed słońcem i czynnikami atmosf-<br>erycznymi |

| Nazwa produktu                      | JO        | Nr art. |
|-------------------------------------|-----------|---------|
| blaugelb Universal Roof Tape 60 mm  | 12 x 25 m | 9363500 |
| blaugelb Universal Roof Tape 100 mm | 6 x 25 m  | 9363501 |
| blaugelb Universal Roof Tape 150 mm | 4 x 25 m  | 9363502 |

Przetwarzanie:

Przed zastosowaniem blaugelb Universal Roof Tape należy zadbać, aby  
podłoże było suche, pozbawione pyłu, odtłuszczone i wolne od oddzielają-  
cych się warstw. W przypadku porowatych lub nienośnych podłoży zaleca  
się ich wstępne przygotowanie za pomocą gruntu w sprayu blaugelb (nr art.  
9066539).

Przed aplikacją należy zdjąć warstwę ochronną z taśmy klejącej. Taśmę  
należy umieścić na podłożu bez naprężeń i zagięć, a następnie docisnąć  
mocno na całej powierzchni – idealnie za pomocą wałka dociskowego  
blaugelb (nr art. 9074068), zwłaszcza w przypadku podłoży strukturalnych  
lub krytycznych. W przypadku szerokich taśm (do 100 mm) linia oddzielają-  
ca ułatwia obsługę.

Należy zwrócić uwagę, aby na taśmę nie działały siły rozciągające, ponie-  
waż mogą one negatywnie wpłynąć na przyczepność. Nakładki, łączenia i  
otwory należy starannie uszczelnić, aby zapewnić wiatroszczelność i ochro-  
nę przed przenikaniem wody, drobnego śniegu oraz owadów, zachowując  
parametry izolacji cieplnej.

W przypadku napraw membran dachowych (w tym układanych na sztyw-  
nym poszyciu) taśma powinna być mocowana centralnie nad miejscem  
uszkodzenia, w razie potrzeby należy przyklejać kilka nakładających się  
pasm od dołu do góry, w razie potrzeby mocno dociskając.

Informacja:

Zagięcia, które powodowałyby podsiąkanie wody pod warstwę taśmy kle-  
jącej, należy ostrożnie przeciąć i starannie zakleić odpowiednie miejsce. W  
przypadku temperatur przetwarzania poniżej +5°C na powierzchni może  
skraplać się woda, co powoduje zmniejszenie przyczepności – dlatego za-  
leca się, aby przechowywać taśmę Universal Roof Tape w ciepłym miejscu i  
ew. odpowiednio przygotować podłoże, by poprawić przyczepność począt-  
kową. Przyczepność taśmy należy przed zastosowaniem zawsze sprawdzić  
na docelowym podłożu.

Dostawa i przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, sucho i w stanie zabezpieczo-  
nym przed UV. Taśma może być przechowywana przez 12 miesięcy przy  
temperaturze pokojowej.

Utylizacja:

Pozostałości blaugelb Universal Roof Tape można usunąć z odpadami do-  
mowymi. Utylizacja jest regulowana przez przepisy krajowe i lokalne.